

PODEC, MINIPODEC et PODIX

La PODEC est un conteneur à déchets en polypropylène, sans chlore, pour travail en cellule blindée ou boîte à gants. / *The PODEC is a polypropylene waste container, without chlorine, for work in shielded cell or glove box*

Page | 1


Sécurité et aisance de manutention de produits sensibles, toxiques ou dangereux par fermeture simple et rapide du couvercle emboîtable et transport dans les conteneurs PODEC (breveté) d'une seule main. / *Safe and easy handling of sensitive, toxic or dangerous products by simple and closing of the nestable lid and transport in PODEC containers (patented) with one hand.*



Caractéristiques techniques

VOLUME TOTAL / VOLUME	: 15L
POIDS / WEIGHT	: 0,850 kg
CHARGE MAXI	: 10 kg
MATIERE / MATERIAL	: Polypropylène
DIMENSIONS / DIMENSION	: H 363 mm Ø 242 mm
CONDITIONNEMENT / PACKAGING	: 80 pièces

Référence : 051-1000



La MINIPODEC est un conteneur à déchets ou de stockage pour évacuation par sacs sans risque de rupture de confinement. / *Minipodec is a waste or storage container for bag evacuation without risk of breakage of containment.*

Elle est en polyéthylène avec couvercle emboîtable, incinérable (sans chlore), broyable, gerbable et adaptée aux ronds de gants de diamètres utiles mini. 156mm et 186mm / *It is made of polyethylene with nestable lid, incinerable (without chlorine), grindable, stackable and adapted to rounds of gloves of minimum useful diameters. 156mm and 186mm.*




Caractéristiques techniques

	PETIT MODELE	GRAND MODELE
Hauteur totale (mm) / Total high	325	500
Hauteur utile (mm) / High useful	292	470
Capacité (L) / Capacity	4L	6,5L
Poids (gr.) / Weight	432	664
Diam. Utile (mm)	132	132
Diam. Hors tout (mm)	138	138

Référence petit modèle : 052-5150C conditionné en carton de 38 pièces

Référence grand modèle : 052-5100 conditionné en carton de 28 pièces



La PODIX est un conteneur à déchets en acier inoxydable gerbable pour travail en cellule blindée / *PODIX is a stackable stainless steel waste container for shielded cell work.*

Pour sceller le couvercle après verrouillage, il suffit de taper légèrement sur la baïonnette qui emprisonnera ainsi l'oreille du couvercle. La préhension est télémanipulable par le fond (dans l'axe de la soudure) ou pas la poignée / *The grip is telemanipulable by the bottom (in the axis of the weld) or not the handle.*



Référence : 053-1200

Caractéristiques techniques / *Technical characteristics*

Hauteur totale / High : 380 mm

Diamètre / Diam : 238 mm

Hauteur sans couvercle / Height without cover : 365 mm

Poignée / Handle

Largeur / Width : 80 mm

Hauteur totale / Height : 30 mm

Hauteur de passage / Passage height : 25 mm

Epaisseur tôle / Sheet thickness : 0,8 mm

Epaisseur du couvercle / Cover thickness : 1 mm

Poids total à vide / Total tare weight: 2,590 kilos

Charge maxi / Maximum load: 5 kilos

Option / Option : Couvercle étanche / Watertight cover