

SOUDEUSE SUPERPOLY



Soudeuse à impulsion de chaleur pour emballage et sacs à fûts / Heat pulse sealer for packing and drum bags

Cet ensemble permet la soudure de tous les matériaux plastiques thermosoudables et de certains complexes « légers ». / This assembly allows the welding of all heat-sealable plastic materials and some "light" complexes.



Largeur de soudure 3 mm

Les pinces sont bi-actives (une résistance sur chaque mâchoire) et peuvent souder des épaisseurs importantes de polyéthylène allant jusqu'à 2 x 0.3mm. La largeur de soudure est de 3 mm. Le générateur d'alimentation est équipé d'un potentiomètre pour contrôler le temps de soudure en fonction de l'épaisseur du film. Le même générateur peut travailler avec les trois largeurs de pince mais pas simultanément. / The clamps are bi-active (a resistance on each jaw) and can weld large thicknesses of polyethylene up to 2 x 0.3mm. The weld width is 3 mm. The power generator is equipped with a potentiometer to control the soldering time depending on the thickness of the film.

Référence/ Référence	Dénomination/ Denomination	Voltage et consommation/Voltage and consumption	Poids brut/Gross weight	Emballage Carton (cm)/Packaging
013-1500	Générateur SUPERPOLY	220 V mono 1500W	7kg	27 x 19 x 19
Longueur de soudure/ Welding length				
013-1502	Pince SUPERPOLY 381 PS	400 mm	2.8kg	40 x 45 x 15
013-1503	Pince SUPERPOLY 631 PS	630 mm	3kg	40 x 70 x 15